



KHÖNE®

Línea Comercial
AIRE ACONDICIONADO
Larga Distancia Compresor Fijo



Split Piso- Cielo



Split Cassette



Split Ducto



Aire Acondicionado SPLIT PISO-CIELO ECOLÓGICO

Larga Distancia

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Alertas de Direccionamiento de aire
Direccionamiento vertical y horizontal, el aire baja en cada esquina de la habitación.



Detección de fuga de refrigerante



Filtro larga duración
El filtro de larga duración, asegura una mejor calidad de aire y disminuye la frecuencia de limpieza.



Diseño Ultra Delgado
El espesor es solamente 235mm, ahorra espacio de instalación.



Serpentín exterior con tecnología Golden Fin



Control remoto
Todas las unidades incorporan control remoto inalámbrico.



Innovador ventilador
Todas las unidades están equipadas con ventilador de 3 velocidades, ajustando el flujo de aire acorde a la altura del cielo. Flujo de aire silencioso y confortable.



Instalación flexible
El equipo puede ser instalado verticalmente al muro u horizontalmente bajo el cielo.



Reinicio automático
Ante falla de electricidad equipo mantiene memoria de última configuración.

MODELO	ESPECIFICACIONES	UNID.	MODELOS				
	CÓDIGO	-	203520	203522	203524	203526	203528
	UNIDAD INTERIOR	-	KPC-H18/4R1	KPC-H24/4R1	KPC-H36/5R1	KPC-H48/5R1	KPC-H60/5R1
FRÍO	Capacidad	Btu/h	18.000	24.000	36.000	48.000	60.000
	Potencia Absorbida	W	1.643	2.009	3.600	5.060	6.400
	Consumo Corriente	A	7,6	9,3	6,0	8,4	10,5
CALOR	Capacidad	Btu/h	18.000	24.000	36.000	52.000	60.000
	Potencia absorbida	W	1.424	2.070	3.650	5.063	5.800
	Consumo corriente	A	6,6	10,2	6,1	8,6	9,6
PARÁMETROS ELÉCTRICOS	Tensión	v/f/hz	220-240/1/50	220-240/1/50	380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
	Potencia máxima nominal	W	2.950	2.950	4.250	6.300	7.500
	Corriente máxima nominal	A	14	14	7,0	11,0	12,6
UNIDAD INTERIOR	EER (Frío)	-	3,21	3,21	2,93	2,78	2,52
	COP (Calor)	-	3,91	3,61	2,89	3,01	3,03
	Flujo de aire H/M/L	m³/h	902/786/677	1208/1.066/853	1.819/1.536/1.331	1.950/1.611/1.450	2.267/1.846/1.636
	Nivel de ruido	dB(A)	45/40/37	50/46/41	53/48,5/45	54/49/46	56/51/48
	Presión Estática	Pa	0	0	0	0	0
	Drenaje Diámetro	mm	25	25	25	25	25
	Peso neto	Kg	26,6	26,8	29,9	31	39
	Dimensiones	mm	1.068x675x235	1.068x675x235	1.285x675x235	1.285x675x235	1.650x675x235
Dimensiones con embalaje	mm	1.145x755x313	1.145x755x313	1.360x755x318	1.360x755x318	1.725x755x318	
COMPRESOR	Tipo	-	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Scroll	Scroll
	Marca	-	GMCC	GMCC	GMCC	PANASONIC	PANASONIC
	Capacidad	kW	4.055	7.135	10.460	14.100/17.100	16.400/20.300
	Potencia absorbida	W	1.035	1.970	3.430	4.750/5.600	5.750/6.750
	Intensidad Corriente	A	7,32	6,95	6,1	8,22/8,3	9,77/9,84
UNIDAD EXTERIOR	Refrigerante	-	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Precarga refrigerante	Kg	1,78	1,95	2,85	3,25	3,2
	Nivel de ruido	dB(A)	56	61	63	62,3	62,4
	Peso neto	Kg	35,5	49	74,4	93,2	97
	Dimensiones	mm	800x333x555	845x363x702	946x410x810	900x350x1.170	900x350x1.170
	Dimensiones con embalaje	mm	920x390x626	965x395x775	1.090x500x875	1.032x443x1.307	1.032x443x1.307
CONEXIÓN	Máxima longitud	m	30	30	30	50	50
	Máxima altura	m	20	20	20	30	30
	Diámetro línea líquido	mm (")	6,35mm (1/4")	9,52mm (3/8")	9,52mm (3/8")	9,52mm (3/8")	9,52mm (3/8")
	Diámetro línea gas	mm	12,7mm (1/2")	15,9mm (5/8")	19mm (3/4")	19mm (3/4")	19mm (3/4")
	Carga adicional refrigerante sobre 5m conexión	g/m	15	30	30	30	30
TEMPERATURAS FUNCIONAMIENTO	Interior (Frío/Calor)	°C	17 a 32/0 a 30	17 a 32/0 a 30	16 a 32/0 a 30	17 a 32/0 a 30	17 a 32/0 a 30
	Exterior (Frío/Calor)	°C	-15 a 50/-15 a 24	0 a 50/-15 a 24	-7 a 43/-7 a 24	18 a 43/-7 a 24	18 a 43/-7 a 24